

FILTRO FINOS CUNHAS - C4CV-AT

Eficiência ABNT NBR 16101:2012: F9.

Elemento Filtrante: Fibra de vidro plissado.

Temperatura de operação contínua: ≤ 120 C;

Pressão Final de Operação: 600 Pascal



DESCRIÇÃO

Os filtros finos cunhas **Speed Air** linha C4CV-AT removem contaminantes como fumaça, vapor fuligem, etc. Aplicáveis em filtros finais ou pré-filtro de filtros absolutos (HEPA/ ULPA) e em instalações de HVAC.

Filtro 592x592x292

Area Efetiva de filtragem 18m², Pack com 25mm de altura 192 Plissas cada pack, total de pack 8!

Filtro 288x592x292

Precisa de ajuda? Entre em contato pelo telefone: (11) **5666-0412** ou pelo WhatsApp: (11) **9 9766-8212 • 9 9695-3740** • www.speedair.ind.br

FILTRO FINOS CUNHAS - C4CV-AT

Eficiência ABNT NBR 16101:2012: F9.

Elemento Filtrante: Fibra de vidro plissado.

Temperatura de operação contínua: ≤ 120 C;

Pressão Final de Operação: 600 Pascal



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Classe	Dimensões (mm)	Vazão (m ³ /h)	Perda de Carga Inicial (Pa)	Perda de Carga Final (Pa)
C4CV-255-AT	F9	292x592x292	2500	125 Pa	600 Pa
C4CV-205-AT	F9	492x592x292	2000	125 Pa	600 Pa
C4CV-505-AT	F9	592x592x292	5000	125 Pa	600 Pa

- Os itens acima fabricado sem dimensões padrões, mas fabricamos sob medida.
- Entre em contato com nosso departamento comercial e solicite uma cotação.